



Euro 3000 Специальный флизелиновый клей Директ

Специальный клей для флизелиновых обоев с синим индикатором инстант.

Область применения:

Euro 3000 Специальный флизелиновый клей Директ разработан непосредственно для наклеивания флизелиновых обоев по новой технологии, т.е. нанесения клея прямо на стену - чисто, быстро и надёжно. А также отлично применим для наклеивания других видов обоев, таких как: бумажные, виниловые, с древесным волокном под покраску и др. традиционным способом, т.е. посредством нанесения клея на обои.

Добавленный в клей **синий индикатор** позволяет хорошо видеть, везде ли и равномерно ли был нанесён клей.

Технические данные:

Сырьевая основа: модифицированный крахмал, порошкообразная дисперсия, антисептические добавки
 Показатель pH: ок. 8 - 9
 Растворимость: через 5 минут готов к применению
 Расход: ок. 200 – 250 мл./м²

Подготовка основания:

Основание должно быть несущим, сухим, свободным от пыли и жира. Удалить с поверхности старые обои и отстающие слои клеевой краски с помощью **PUFAS Tap-Ex Удалитель обоев**. Трещины и неровности заделать **PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для внутренних работ**. Основания с сильной впитывающей способностью, песочные или меловые, прогрунтовать **PUFAS Грунтовкой ЛФ** или **PUFAS Грунтом пропиточным ГП**. Основания, имеющие различную окраску, в особенности при наклеивании просвечивающихся флизелиновых обоев, предварительно окрасить **PUFAS Грунтовкой под обои белой**.

Обработка:

Euro 3000 специальный флизелиновый клей директ высыпать при постоянном помешивании в чистую холодную воду (см. таблицу) и короткое время продолжать помешивать. Через 5 минут ещё раз хорошо размешать, и клей готов к применению. После размешивания клей имеет синий цвет, **после высыхания опять становится прозрачным**.

Способ наклеивания обоев путём нанесения клея прямо на стену:

разработан специально для обоев на флизелине, где разведённый клей наносится валиком с коротким ворсом или кистью прямо на стену на ширину 1-2 полос. Разворачивая рулон обоев, положить полотно на нанесённый клей, предварительно отметить вертикальную линию на стене (при помощи отвеса). Затем разгладить полотно обоевой щёткой, сначала сверху вниз посередине, потом от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха. Вдоль плинтуса сделать сгиб полотна и по линейке обрезать его обоевым ножом. Последующие полотна наклеивать встык.

Для всех других обоев пользоваться способом нанесения клея на обои.

Возможные излишки клея на лицевой стороне обоев удалить влажной тряпкой. Позже обои можно снимать насухую.

Обязательно соблюдать указания производителей обоев.

Не применять при температуре ниже +5 °С.

Применение:

	Кол-во воды на 300 г пачку	Одной пачки 300 г хватает на
При нанесении на стену	6 л	прим. на 38 м ²
При нанесении на обои	7,5 л	прим. на 45 м ²

Хранение:

Хранить в сухом и прохладном месте!
 Срок годности минимум 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка:

Пачки по 300 г – 20 пачек в коробке

Номер артикула:

021712000