

Шпатлевка-замазка по монтажной пене для заделки швов NEOMID



влагостойкая



эластичная



защита от грибов (плесени)



внутри/снаружи



экологически безопасная

НАЗНАЧЕНИЕ

Безусадочная, готовая к применению шпатлевка-замазка на акриловой основе предназначена для заделки швов по монтажной пене и других ремонтных работ снаружи и внутри помещений. Входящие в состав армирующие микроволокна позволяют заполнять полости глубиной до 10 см.

СВОЙСТВА:

- устойчивая к растрескиванию;
- безусадочная;
- содержит армирующие волокна;
- содержит противогрибковые добавки;
- пластичная и удобная в работе;
- влагостойкая;
- экологически безопасная, не содержит токсичных компонентов;
- высокая адгезия к любым видам строительных оснований.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для заделки швов по монтажной пене при установке окон, дверей, заделки отверстий снаружи и внутри помещений.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- поверхности, пораженные плесенью очистить специализированными составами от плесени NEOMID 600 или NEOMID BiO Ремонт;
- гладкие, плохо впитывающие поверхности загрунтовать адгезионным грунтом NEOMID BETONCONTACT;
- рекомендуемая толщина одного слоя не более 2 см;
- для получения ровной гладкой поверхности через 5-15 минут после нанесения рекомендуется выгладить шпатлевку шпателем или пластмассовой теркой.

СОСТАВ

Синтетический латекс, микроволокна, наполнители, вода, функциональные добавки, биоцид.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	ГОТОВЫЙ СОСТАВ
t НАНЕСЕНИЯ	t > +5°C
ТОЛЩИНА СЛОЯ	до 2 см
РАСХОД	зависит от толщины слоя
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	1 см - 48 часов
ЦВЕТ	светло-серый
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	
t ХРАНЕНИЯ	+5° C < t < +30° C
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев

СГР № RU.77.01.34.008.E.002146.09.15 от 20.09.2015

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТУК. НА ПАЛLETTE	528	80
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	44	
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	
ЕМКОСТЬ	1,4кг	5кг