

Краска для плит OSB NEOMID



внутри/снаружи



паро- и газо-проницаемая



глубокопроникающая



защищает от атмосферных осадков



с эффективным УФ-фильтром



возможно колерование

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для декоративно-защитного окрашивания OSB-плит, SIP панелей и других поверхностей внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА:

- создает полуматовое, паропроницаемое, влагостойкое покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям: УФ-излучению, осадкам и влаге;
- может использоваться как самостоятельное финишное покрытие или прочное основание для последующей отделки;
- колеруется машинным или ручным способом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окрашивания предварительно загрунтованных OSB-плит, а также поверхностей из дерева, фибролитовых плит, ДВН, ДСП и др. пористых материалов внутри и снаружи зданий и сооружений.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Предварительно покрыть поверхность специальным грунтом NEOMID Грунт для плит OSB.

СОСТАВ

Вода, акриловая дисперсия, минеральные наполнители разных фракций, функциональные добавки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	готовый раствор
t НАНЕСЕНИЯ	t > +5°C
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1-2
ОБЩИЙ РАСХОД	150–200 г/м² на 1 слой
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	на отлип - 30 мин., полное высыхание - 24 часа при t + 20-25°C
ЦВЕТ	белый, колеруется
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	
t ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +40°C в прохладном месте
СРОК ГОДНОСТИ	18 месяцев

СГР № RU.77.01.34.015.E.002219.10.15 от 15.10.2015

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	384	80	33
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	32		
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12		
ЕМКОСТЬ			