

SCHUTZHANDSCHUHE

Gegen schwerwiegende, irreversible Risiken

Kategorie III

PROTECTIVE GLOVES

Against serious, irreversible risks

Category III

- DE** Benutzerinformation
- GB** User information
- IT** Informazioni per l'utente
- FR** Information à l'attention des utilisateurs
- ES** Información de usuario
- PT** Informação para o utilizador
- NL** Gebruikersinformatie
- DK** Brugerinformation
- NO** Brukerinformasjon
- FI** Tietoa käyttäjälle
- SE** Användarinformation
- GR** Πληροφορίες χρήστη
- TR** Kullanıcı bilgisi
- PL** Informacja dla użytkownika
- HU** Felhasználói tájékoztatás
- CZ** Informace pro uživatele
- SK** Informácia pre používateľa
- RO** Informații pentru utilizatori
- SI** Informacije za uporabo
- BG** Информация за потребителя
- EE** Kasutaja teave
- LT** Naudotojo informacija
- LV** Lietotāja informācija
- RU** Информация для пользователя
- RS** Informacije za korisnika
- HR** Informacije za korisnika



DE	3
GB	5
IT	7
FR	9
ES	11
PT	13
NL	15
DK	17
NO	19
FI	21
SE	23
GR	25
TR	27
PL	29
HU	31
CZ	33
SK	35
RO	37
SI	39
BG	41
EE	43
LT	45
LV	47
RU	49
RS	51
HR	53

I

EN 388:2016



ABCDE(P)

II

EN 407:2004



ABCDEF

III

EN ISO 374-1: 2016
Type A/B/C



ABCDEFGHIJKLMNPST

IV

EN ISO 374-5:2016

^a



^b



VIRUS

Данные перчатки соответствуют требованиям Регламента (ЕС) 2016/425. Требования гармонизированных стандартов выполняются в соответствии с маркировкой перчаток. Декларация о соответствии/другие документы: см. www.wuerth-documents.com

I	A: Износоустойчивость (0-4) B: Прочность на разрез (0-5) C: Прочность при надрыве (0-4) D: Прочность на прокол (0-4)	E: Прочность на разрез TDM ISO 13997 (A - F) P: Защита от ударов (опционально) Только перчатки с маркировкой P обеспечивают защиту от ударов.
II	A: Характеристики горения (0-4)* B: Контактное тепло (0-4) C: Конвективное тепло (0-4) D: Лучистое тепло (0-4)	E: Небольшие брызги расплавленного металла (0-4) F: Большое количество жидкого металла (0-4) * Перчатки со степенью эффективности 1 или 2 не должны контактировать с открытым пламенем

X: Испытание не проведено или неприменимо
O: Перчатки имеют минимальную степень эффективности для заданной отдельной опасности

Чем выше степень эффективности, тем выше коэффициент защиты.

Если не указано иное, полученные значения рабочих характеристик относятся к образцам, взятым с ладони.

III	<p>A: Метанол B: Ацетон C: Ацетонитрил D: Дихлорметан E: Сероуглерод F: Тoluол G: Диэтиламин H: Тетрагидрофуран I: Этилацетат J: n-пептан K: Гидроксид натрия 40% L: Серная кислота 96% M: Азотная кислота 65% N: Уксусная кислота 99% O: Водный раствор аммиака 25% P: Перекись водорода 30% S: Плавиковая кислота 40% T: Формальдегид 37%</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Время разрыва</th> <th>Уровень проникания</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 10 мин</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>> 10 мин</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>> 30 мин</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>> 60 мин</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>> 120 мин</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>> 240 мин</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>> 480 мин</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Стойкость к действию определенных испытательных химических веществ: Тип А: не менее 6 химических веществ, уровень проникания 2 Тип В: не менее 3 химических веществ, уровень проникания 2 Тип С: не менее 1 химического вещества, уровень проникания 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">EN 374-2: 2014</th> </tr> <tr> <th>Уровень</th> <th>Приемлемый уровень качества</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,65</td> </tr> </tbody> </table>	Время разрыва	Уровень проникания	< 10 мин	0	> 10 мин	1	> 30 мин	2	> 60 мин	3	> 120 мин	4	> 240 мин	5	> 480 мин	6	EN 374-2: 2014		Уровень	Приемлемый уровень качества	1	4	2	1,5	3	0,65
Время разрыва	Уровень проникания																											
< 10 мин	0																											
> 10 мин	1																											
> 30 мин	2																											
> 60 мин	3																											
> 120 мин	4																											
> 240 мин	5																											
> 480 мин	6																											
EN 374-2: 2014																												
Уровень	Приемлемый уровень качества																											
1	4																											
2	1,5																											
3	0,65																											
IV	<p>a: Защита от бактерий, грибов и вирусов</p>	<p>b: Защита от бактерий и грибов Проверка на стойкость к вирусам не проводилась</p>																										

Информацию для пользователя необходимо использовать с информацией о продукте, которая прилагается к упаковке.

Хранение/срок годности: Храните перчатки в оригинальной упаковке в прохладном (5-25 °С) и сухом месте без дополнительной весовой нагрузки, защищайте их от воздействия прямых солнечных лучей. Не храните вблизи источников озона (например, лазерных принтеров, лазерных копировальных аппаратов и т. д.). В зависимости от используемых материалов каждая перчатка имеет свой собственный срок годности. Он указан на перчатке и на упаковке в формате  месяца/год. Он предполагает надлежащие условия хранения. Фактический срок годности при использовании нельзя указать однозначно, так как он зависит от общих условий при применении. В любом случае необходимо производить индивидуальную оценку рисков для каждого конкретного случая.

Применение: Всегда используйте защитные перчатки только по назначению и только правильного размера. Здесь не содержатся сведения о фактической длительности защиты на рабочем месте и о различении смесей и чистых химических веществ. Сопротивление действию химических веществ оценивалось в лабораторных условиях на пробах, которые брались только с внутренней стороны руки (за исключением случая, когда длина перчатки составляет 400 мм или больше – в данном случае испытывается также крага), и относится лишь к проверенным химическим веществам. Оно может отличаться при использовании химического вещества в смеси. Рекомендуется проверять, пригодны ли перчатки для предусмотренного применения, так как условия на рабочем месте в зависимости от температуры, атмосферных условий, износа и ухудшения характеристик могут отличаться от условий типового испытания. Если защитные перчатки уже использовались, они могут иметь более слабое сопротивление к действию опасных химических веществ из-за изменения их физических свойств. Вызванные контактом с химическими веществами ухудшения характеристик, смещения, затяжки, потертости и т. д. могут существенно сократить фактический срок использования. В случае агрессивных химических веществ ухудшение характеристик может быть наиболее важным фактором, который необходимо учитывать при выборе перчаток, стойких к действию химических веществ. Сопротивление проникновению оценивалось в лабораторных условиях и относится исключительно к испытанным образцам. Перед применением перчатки необходимо проверять на наличие любых дефектов или изъянов. Категорически запрещается использовать поврежденные перчатки. Защитные перчатки предназначены только для одноразового применения. Если указана защита от ударов, защита не распространяется на пальцы. В случае затупления во время испытания прочности на разрез результаты испытания прочности на разрез согласно EN 388 (6.2) следует понимать только как указания, тогда как испытание прочности на разрез (TDM) согласно EN 388 (6.3) дает контрольные результаты касательно эффективности.

Очистка/дезинфекция: Очистка/дезинфекция не предусмотрена для данных перчаток и выполняется под собственную ответственность.

Утилизация: Использованные перчатки после контакта с химическими веществами необходимо утилизировать в соответствии с предписаниями по утилизации соответствующего химического вещества. Неиспользованные перчатки можно утилизировать как бытовые отходы.

Предупреждения/указания для людей, страдающих аллергией: Не используйте перчатки при работе возле вращающихся деталей (диски пилы, сверла и т. д.). Существует опасность затягивания перчаток вращающимися деталями! Перчатки некоторых моделей содержат натуральный латекс и могут вызвать аллергические реакции у людей, страдающих аллергией. В случае раздражения кожи или появления аллергических реакций незамедлительно обратитесь к врачу.

Дополнительная информация: Более подробную информацию об эффективности перчаток или о материалах, из которых они изготовлены, Вы можете запросить у производителя.

Перчатки защитные из нитрила

Область применения: для защиты рук от механических воздействий (истирания); воды и растворов нетоксичных веществ; химических факторов (кислот концентрации от 50 до 80 %, растворов щелочей концентрации выше 20 %).

Защитные свойства – Ми; Вн; К80; Щ50; Нс; Нм; Бм.

Соответствуют ТР ТС 019/2011

Дата изготовления: указана на изделии

Производитель: Wurth International AG, Швейцария

страна изготовления: Китай

Импортер: ИООО «ВюртБел» УНП 100824796

г.Минск, ул. Р.Люксембург, 95, 4 этаж

www.wuerth.by

The logo consists of the letters 'EAC' in a bold, black, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slightly irregular, blocky appearance.

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Straße 12 - 17
74653 Künzelsau, Germany

Würth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7000 Chur, SWITZERLAND

info@wuerth.com
www.wuerth.com

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG
Printed in Germany.
Alle Rechte vorbehalten.
Verantwortlich für den Inhalt:
Abt. PFV/Michael Ruck
Redaktion: Abt. MWP/Philipp Kämpf

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.

MWP-SL01/19

Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Immerhin behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.