

Светильники светодиодные накладные PPO-04

НОВИНКА

Предназначены для освещения жилых и офисных помещений. Светильники устанавливаются на твёрдую ровную поверхность с помощью монтажных скоб, входящих в комплект поставки.




НАДЕЖНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ ДРАЙВЕР

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra>80, коэффициент пульсации <5%

УДОБНЫЙ МОНТАЖ





PPO-04 1200 36w



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD5730
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: 180–240 В
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,90$
- Температура эксплуатации: +1°...+40°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PPO-04 1200 36w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5030886	4895205030886	PPO-04 1200 36w 4000K IP20	36	4 000	2 880	1 200x75x26	0,320	1/20
5030909	4895205030909	PPO-04 1200 36w 6500K IP20	36	6 500	2 880	1 200x75x26	0,320	1/20