



<b>Наименование:</b>	Защитный восковой состав для декоративных штукатурок
<b>Состав:</b>	Восковая эмульсия, вода, модифицирующие добавки.
<b>Описание товара:</b>	
<b>Внешний вид:</b>	Пастообразная масса с желтоватым оттенком. Условная вязкость 30 па-с.
<b>Свойства и особенности:</b>	Состав представляет собой однородную молочно-белую вязкую жидкость с кремовым оттенком.
<b>Температура применения:</b>	от +5°C до +35°C.
<b>Расход:</b>	120 г/м <sup>2</sup> .
<b>Способ нанесения:</b>	Материал наносится кистью, губкой, шпателем тонким слоем. Рекомендуется двукратное нанесение, что позволит избежать необработанных участков. Поверхность, обработанная восковым составом, полируется мягкой тканью без ворса. Допускается тонирование.
<b>Время высыхания:</b>	до отлипа 1 час, при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Полное высыхаение - 24 часа.
<b>Хранение:</b>	в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не замораживать. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
<b>Технические условия:</b>	2332-022-32998388-2007 с изм. 1,2