



<b>Наименование:</b>	Шлиф-грунт по дереву ВД-АК-0301
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки.
<b>Описание товара:</b>	
<b>Свойства и особенности:</b>	Грунтовка представляет собой молочно-белую, вязкую, маслянистую на ощупь жидкость. После высыхания образует ровную матовую прозрачную поверхность. Упрочняет основание, облегчает шлифование перед лакированием, улучшает внешний вид покрытия и снижает расход лака.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений.
<b>Расход:</b>	90-120 г/м <sup>2</sup>
<b>Способ нанесения:</b>	Наносится кистью или краскопультом в 1-2 слоя.
<b>Разбавитель:</b>	Вода, не более 5-7%.
<b>Время высыхания:</b>	До отлипа – 1 час, шлифование через 3 часа при нормальных условиях.
<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 25%.
<b>Плотность:</b>	1,1-1,2 г/см <sup>3</sup>
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Не замораживать. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
<b>Не рекомендуется:</b>	Грунтование поверхности при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
<b>Технические условия:</b>	2316-013-32998388-2010 с изм. 1,2