



Наименование:	Грунтовка «Адгезионная» крошечная MINI
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, наполнитель, модифицирующие добавки, пигмент.
Описание товара:	
Применение:	Наносится кистью или валиком в один слой. Перед использованием размешать.
Свойства и особенности:	Готова к применению. Образует шероховатую поверхность (размер наполнителя до 0,2 мм). Имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим видам поверхностей. Снижает водопоглощение. Обладает водостойкостью. Может колероваться.
Подготовка поверхности:	Перед нанесением грунтовки основание должно быть очищено от загрязнений, жирных и масляных пятен. Неровности и трещины должны быть зашпатлёваны не менее, чем за сутки до начала работ.
Расход:	150-300 г/м ²
Время высыхания:	До отлипа составляет 2-4 часа, полное высыхание грунтовки не менее чем через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания - оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно размешивают до получения однородной массы. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2316-013-32998388-2010 с изм. 1,2