



Наименование:	Грунтовка адгезионная акриловая ВД-АК-0301
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, наполнитель.
Описание товара:	
Колеровка:	Может быть подколерована.
Свойства и особенности:	Грунтовка представляет собой вязкую грубодисперсную однородную массу. Создаёт шероховатую поверхность, повышающую адгезию наносимых штукатурных и др. покрытий к основанию, обладает водостойкостью. Снижает водопоглощение основания.
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений и старых отслаивающихся покрытий.
Расход:	350-500 г/м ²
Способ нанесения:	Наносится кистью, валиком в один слой.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Время высыхания:	До отлипа 2 часа, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
Сухой остаток:	Не менее 63%.
Плотность:	1,65 - 1,75 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Допускается замораживание до -25°С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Грунтование поверхности при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Технические условия:	2316-013-32998388-2010 с изм. 1,2