



Наименование:	Лессирующий состав Gallery
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки.
Описание товара:	
Внешний вид:	состав представляет собой полупрозрачную однородную вязкую жидкость.
Свойства и особенности:	Состав представляет собой полупрозрачную однородную вязкую массу. Является защитным слоем для ранее нанесенных декоративных материалов, подчеркивает глубину рельефа. Готов к применению. Выпускается полупрозрачным бесцветным или тонированным. Обладает водо- и атмосферостойкостью.
Температура применения:	от +5°C до +35°C.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Расход:	150-250 г/м ² в зависимости от фактуры поверхности.
Способ нанесения:	материал наносится специальной рукавицей, губкой (поролоновой, морской и т.д.), резиновым шпателем. Возможна колеровка высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ «ВГТ».
Время высыхания:	до отлипа 2 часа при температуре (20±3)°C и относительной влажности воздуха 60%. Полное высыхание - 24 часа.
Хранение:	до отлипа 2 часа при температуре (20±3)°C и относительной влажности воздуха 60%. Полное высыхание - 24 часа. Срок годности 18 месяцев с даты изготовления.
Технические условия:	2313-034-32998388-2014 с изм. 1