

ELAND TIGS-220



Описание:

Сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа, преимущественно аргона (TIG) и ручная контактная сварка электродом с покрытием (MMA).

Электронная защита от перегрева и короткого замыкания.

Микропроцессорное управление режимами сварки с выводом информации на цифровой дисплей.

Удобная ручка для переноски аппарата. TIG горелка с длинным рукавом 2,5 метра в комплекте с различными соплами и наконечниками.

Функция ARC Force - форсаж дуги, способствующая предотвращению обрыва дуги при сварке.

Функция Anti-Stick – предотвращение залипания электрода.

Функция Hot Start – облегчает поджиг электрода в начале сварки.

Характеристики:

Назначение – аргонодуговая сварка TIG и ручная дуговая сварка MMA

Входное напряжение – 220 В +/-15%

Сварочный ток – 10-220А

Напряжение без нагрузки – 61 В

КПД – 85%

Продолжительность нагрузки – 60%

Диаметр электрода 1,6-4,0 мм

Класс защиты: IP21S

Класс изоляции: F

Высота – 250 мм

Ширина – 150 мм

Глубина 380 мм

Вес – 7,9 кг

Комплект поставки: сварочный щиток, молоток-щетка, TIG горелка 2,5 м., кабель заземления 1,6 м., кабель питания 1,75 м., 3 сменных керамических сопла (№4,5,6) и 2 наконечника для сопла TIG горелки.