

Информация о продукте 01.30.60

22-12-2020

Expulsa 10W-40

Описание

Expulsa 10W-40 — полусинтетическое моторное масло, особенно эффективное во всех мощных 4-тактных двигателях мотоциклов. Уникальная формула разработана с участием Honda, Suzuki, Kawasaki и Yamaha на основе последних технологий. Ведущие производители рекомендуют специализированные моторные масла для мотоциклов. Смесь высококлассных синтетических и минеральных базовых масел обеспечила следующие свойства:

- высокий уровень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- увеличенный интервал замены масла
- очень прочная смазочная пленка даже при очень высоких рабочих температурах
- минимальное отложение золы
- беспроблемный холодный запуск
- низкий расход масла
- высокие диспергирующие и моющие свойства

Назначение

Expulsa 10W-40 предназначается для всех 4-тактных двигателей мотоциклов (включая европейские модели), независимо от того, оснащены ли они сцеплением, работающим в масляной ванне. Данный продукт также подходит для мотоциклов с современными каталитическими нейтрализаторами. Особое внимание уделялось обеспечению максимального трения даже при очень высокой температуре масла, поэтому передачи переключаются бесшумно, когда рабочая температура двигателя еще не достигнута.

Характеристики

API SL

JASO MA2

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,864
Вязкость при -25 °С, мПа·с	3200
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	85,60
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	14,00
Индекс вязкости	168
Температура вспышки по Кливленду, °С	218
Температура застывания, °С	-33
Общее щелочное число, мг КОН/г	7,7
Сульфатная зольность, %	0,94
Летучесть по Noack, %	12,2

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки

02227

Бутылка емкостью 1
л

57020

Ведро емкостью 20 л



12177

Бочка емкостью 60 л



12273

Бочка емкостью 208
л

33422

IBC-контейнер
емкостью 999 л