



ZENIT



2T SUPER

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

ZENIT 2T Super – полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей внутреннего сгорания с воздушным охлаждением. Производится на базе высококачественных минеральных и синтетических компонентов и пакета присадок фирмы Infineum.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ZENIT 2T Super предназначено для приготовления топливной смеси бензопил, бензокос, бензорезов и другого ручного инструмента, оснащенного двухтактными двигателями с воздушным охлаждением. Также может использоваться для двигателей с системой непосредственной подачи масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эффективная защита двигателя от коррозии и износа
- Сгорание топливной смеси без остатка и отложений на свечах зажигания
- Защита от образования нагара и лаковых отложений на стенках цилиндра и поршне
- Снижение шума при работе двигателя
- Низкий уровень дымности выхлопа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соответствует требованиям: **API TC, JASO FD, ISO-L-EGD**

Наименование показателя	Метод тестирования	Значение:
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	40,47 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	7,10 мм ² /с
Плотность	ASTM D 4052	860 г/см ³
Температура вспышки в о.т.	ASTM D 92	140°C
Температура застывания	ASTM D 97	-15°C
Зольность	ASTM D 482	0,08 % масс.
Цвет	–	Красный

Рекомендуемая концентрация в топливной смеси 1:50, если иное не требуется производителем техники.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в закрытой таре при температуре не выше 40°C. Избегать длительного хранения под воздействием прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 5 лет.

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.