



SINTEC Garden 2T

Моторное масло для 2-тактных двигателей

Описание

Полусинтетическое моторное масло специально разработано для 2-тактных двигателей сельскохозяйственной и садовой техники с воздушным охлаждением. Применяется с неэтилированным бензином. Рекомендовано для двигателей, работающих в тяжелых условиях и на высоких оборотах. Предварительно разбавляется в бензине с образованием стабильной смеси. При разбавлении с топливом следуйте инструкции производителя техники. Стандартная норма смешения для масел класса **API TC**, считается соотношение бензин к маслу 50:1.

Ключевые особенности

- отлично смешивается и растворяется в бензинах, создает надежную защитную пленку на поверхности трущихся деталей двигателя.
- снижает дымность отработанных газов.
- усиленные антикоррозийные и противоизносные свойства.
- защищает детали двигателя от образования нагара.

Применение

• Малокубаторные двухтактные двигатели с воздушным охлаждением установленные на сельскохозяйственную и садовую технику: мотокультиваторы, цепные пилы, газонокосилки, мотокосилки, мотоблоки и др., в которых рекомендовано использование моторного масла эксплуатационного класса **API TC** и соответствующего класса вязкости: **SAE 30**.

Одобрения и соответствия

Масло SINTEC Garden 2T соответствует требованиям спецификаций:

- ▶ **API TC**
- ▶ **ISO EGC**
- ▶ **TISI 1040**

Физико-химические свойства

Типичные характеристики	SINTEC Garden 2T
Плотность при 20°C, г/см ³	0,8851
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	11,65
Щелочное число, мг КОН/г	1,40
Сульфатная зольность, %	0,11
Температура вспышки в открытом тигле, °C	244
Температура застывания, °C	Минус 18



АО «Обнинскоргсинтез»
249032, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш. 57.
Телефон для связи: +7 (484) 394-45-25, 394-41-60 www.oos.ru

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло **SINTEC Garden 2T** не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Защита окружающей среды

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

