

Информация о продукте 01.40.99

08-10-2020

Helar FE LL-04 0W-20

Описание

Helar FE LL-04 0W-20 — современное полностью синтетическое топливозаконономичное моторное масло по новейшим технологиям обеспечения среднего уровня SAPS для автомобилей с сажевыми фильтрами и/или каталитическими нейтрализаторами. Специальный подбор синтетических базовых масел и современных присадок обеспечил следующие свойства:

- снижение расхода топлива
- снижение уровня образования продуктов сгорания благодаря Low SAPS
- повышение срока службы сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов
- бесппроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка при высоких рабочих температурах
- увеличенные интервалы замены масла
- высокие диспергирующие и моющие свойства
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания

Назначение

Helar FE LL-04 0W-20 было разработано специально для двигателей VAG, требующих моторные масла SAE 0W-20, соответствующие спецификации VW 508 00/509 00. Благодаря своей сверхнизкой вязкости это масло позволяет значительно экономить топливо и обеспечивает максимальную защиту двигателя.

Helar FE LL-04 0W-20 не является обратно совместимым, поэтому его не следует использовать в двигателях, к которым применимы спецификации VW 504 00/507 00, VW 503 00/506 00/506 01 и VW 502 00/505 00/505 01.

Характеристики

ACEA C5

API SN, API SN Plus

Approved under VW 508.00/509.00

Porsche C20

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,843
Вязкость при -35 °C, мПа·с	5430
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	41,00
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	8,12
Индекс вязкости	176
Температура вспышки по Кливленду, °C	224
Температура застывания, °C	-45
Общее щелочное число, мг КОН/г	9,6
Сульфатная зольность, %	0,80
Летучесть по Noack, %	10,8

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



32496

Бутылка
емкостью 1 л



32498

Банка емкостью
5 л



36485

20 L Bag in Box



32500

Ведро емкостью
20 л



32501

Бочка емкостью
60 л



32503

Бочка емкостью
208 л