

## Информация о продукте 01.40.91

08-10-2020

### Seal Tech 10W-40

#### Описание

Seal Tech 10W-40 — специальная разработка для защиты критически важных узлов двигателя автомобиля с пробегом более 120 000 км. Это моторное масло изготовлено на основе специальных базовых масел с добавлением специальных герметизирующих присадок и присадок, способствующих снижению количества шлама и отложений в двигателе. В результате продукт демонстрирует следующие свойства:

- пригодность для двигателей с пробегом 120 000 км и более
- замедление процесса старения двигателя
- повышение уровня защиты от износа
- повышенная стойкость к окислению
- высокая очищающая способность
- высокая эффективность холодного запуска
- минимальный расход масла
- улучшение состояния прокладок и предотвращение утечек масла

#### Назначение

Seal Tech 10W-40 подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и фургонов с пробегом не менее 120 000 км. Благодаря присадкам, восстанавливающим свойства уплотнений, предотвращает утечки в двигателях с большим сроком эксплуатации и снижает расход масла. Это замедляет процесс старения и повышает защиту двигателя.

#### Характеристики

ACEA A3/B4

API SL/CF

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,872
Вязкость при -25 °С, мПа·с	6360
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	98,80
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	14,70
Индекс вязкости	155
Температура вспышки по Кливленду, °С	224
Температура застывания, °С	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,0
Сульфатная зольность, %	1,29
Летучесть по Noack, %	12,6

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

**Доступные упаковки**

35464

Бутылка емкостью 1 л



35437

Банка емкостью 5 л



35706

Ведро емкостью 20 л



35492

Бочка емкостью 60 л



35933

Бочка емкостью 208 л