

680 Вт лобзик
RJS1050-K

RYOBI®



- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора, LED подсветки и функции сдувания опилок
- Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна, 4х ступенчатому механизму маятникового действия и указателю линии пропила
- Контроль над скоростью осуществляется регулятором
- Механизм быстрой фиксации полотна с цветным индикатором правильности фиксации
- FLUSHCUT полотно позволяет вести линию пропила до передней кромки опорной подошвы
- Стабилизатор курсовой устойчивости

Vibration cutting metal uncertainty [m/s ²]	1.5
Vibration cutting of sheet metal uncertainty [m/s ²]	1.5
Vibration cutting of sheet metal [m/s ²]	8.8
Амплитуда хода (мм)	23
Артикул	5133002219
Вес (кг)	2.2
Измеренный уровень звуковой мощности (дБ (A))	98.5
Макс. режущая способность в дереве(мм)	105
Макс. режущая способность в стали (мм)	12
Мощность	680W
Погрешность измеренного уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Погрешность уровня вибрации при резке досок (м/с ²)	1.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3.0
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3.0
Поставляется в	Кейс
Скорость без нагрузки (об/мин)	500-3,100
Стандартная комплектация	Полотно по дереву, FLUSHCUT полотно, патрубок пылеудаления
Уровень вибрации при резке досок (м/с ²)	7.8
Уровень вибрации при резке металла (м/с ²)	8.8

*Для получения расширенной гарантии необходимо зарегистрировать инструмент на сайте. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями