

## SITKO FLEX

Самая популярная герметизирующая лента в Северной Европе. Используется во всех видах строительных работ для склейки между собой пароизоляции и ветрозащиты и приклейки их к большинству строительных материалов.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Произведена в Норвегии
- Быстрый и простой монтаж
- Возможность установки 365 дней в году
- Высокая адгезия
- Высокая производительность в горячих/холодных условиях
- Надежная для широкого спектра применений
- Подходит для пароизоляции и ветрозащиты
- Подходит для большинства строительных материалов
- Превосходная устойчивость к старению (сохраняет свойства не менее 50 лет)



### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Температура применения от **-10°C** до +35°C
- Клей - полиакриловый ● VOC - 0,02
- Прочность на растяжение > 50Н/25 мм ● Удлинение 130%
- Адгезия 30Н/25 мм ● Диапазон рабочих температур от -40°C до +80°C
- Пригодность к использованию с наиболее распространенными материалами
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 6 месяцев в открытом виде
- Атмосферостойкость 6 месяцев в открытом виде

*\*Продукт выдерживает ультрафиолетовое излучение, а также нормальное атмосферное воздействие в течение 6 месяцев, при условии, что продукт обрабатывается и устанавливается в соответствии с инструкциями по установке.*

*\*\*Sitko Flex может устанавливаться при температуре от -10°C градусов. Контактные поверхности должны быть свободны от льда, инея и влаги.*

Наименование

Размер

Штук в коробке

Вес коробки

Sitko Flex

50 мм x 25 м

12

8 кг

