



BIMAX 4.165 TURBO 230V



WITH
WELDING
ACCESSORIES

Обзор

BIMAX 4.165 TURBO 230V

cod. 821015

FLUX (no gas) and MIG-MAG (gas) welding machine. With thermostatic protection.
Complete with FLUX welding accessories.



MIG-MAG FLUX



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC



1 PH 230V

Технические данные



КОД 821015



МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 31 V



ДИАМЕТР INOX СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА 0,8 mm



ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 V



МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 3,7 kW



ДИАМЕТР АЛЮМИНИЙ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА 0,8 - 1 mm



ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz



ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НА 60% 1,4 kW



ДИАМЕТР ПРОВОДА СВАРКА ОЖИВЛЕННАЯ 0,8 - 1,2 mm



ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 30 - 145 A



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ СЕТИ 16 A



МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC (EN 60974-1) 115 @ 15 % A



КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi) 0,9



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP21



РЕГУЛИРОВКА ПОЗИЦИИ 4



РАЗМЕРЫ 73 x 37 x 47,5 cm



ТОК НА DC 55 A



ДИАМЕТР СТАЛЬНОЙ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА 0,6 - 0,8 mm

Входящие в комплект аксессуары



BIMAX 4.165 TURBO 230V

null - 124502

null - 742402



null - 712001

null - 742710



null - 712139