

LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 10W-40

Моторное масло на основе синтетических технологий

ОДОБРЕНИЯ

API SN

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ACEA A3/B3, A3/B4

VW 502 00/505 00

MB 229.3

PSA B71 2294, 2300

Renault RN 0700/0710

Opel GM-LL-A/B-025

Fiat 9.55535-G2

API CF

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 10W-40 – всесезонное моторное масло на основе синтетических технологий, разработанное для применения в бензиновых и дизельных двигателях пост гарантийных автомобилей зарубежного и отечественного производства.

LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 10W-40 производится с применением передовой технологии Synthactive®.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 10W-40 рекомендовано к применению в двигателях ав-

томобилей Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, а также KIA, Hyundai, Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi и других автопроизводителей, требующих использование масел уровня свойств API SN и/или ACEA A3/B3, A3/B4.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Исключительная защита от износа в жёстких условиях
- Синтетическая базовая основа позволяет производить легкий запуск двигателя в условиях низких температур
- Высокое щелочное число препятствует образованию отложений и продлевает срок службы масла

Наименование продукта при заказе:

Масло моторное LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 10W-40, СТО 79345251-185-2019

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 10W-40
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052	858
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	167
Динамическая вязкость (CCS) при -25 °С, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	3 800
Динамическая вязкость (MRV) при -30 °С, мПа·с	ASTM D4684 / ГОСТ Р 52257	17 779
Щелочное число, мг KOH на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	11,1
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,1
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	10
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	224
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-39

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернетшл»

v.1.0_22.05.2019* Стр. 1/1

*заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта