

# Дисковая циркулярная пила 165 мм

## HS6100

1 100 Вт • 165 мм • 5 500 об/мин

**Компактная и легкая дисковая пила 165 мм для работ по распилу с углом скоса до 50 град.**

Компактная и легкая пила весом 3,5 кг. Функция сдува опилок при резке. Угол скоса до 50°. Большая удобная передняя рукоятка. Удобные рычажные фиксаторы для регулировки глубины и угла пропила.



### Технические характеристики

Максимальная выходная мощность	1100 wattage
Частота холостого хода	5500 min <sup>-1</sup>
Максимальная глубина реза 90 °	54,5 mm
Максимальная глубина реза 45 °	39,5 mm
Максимальная глубина реза 50 °	35,5 mm
Максимальный угол скоса (слева)	0 / 50 °
Диаметр диска	165 mm
Отверстие (диаметр)	20 / 30 mm
Сетевой шнур	4,0 m
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	100 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>PA</sub> )	89 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	3,5 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	297 x 246 x 246 mm

EAN 0088381624695

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ VAKIOVARARUSTEET

**164095-8**

Параллельный упор для



**165108-8**

Параллельный упор



## ■ LISÄVARUSTEET

**164095-8**

Параллельный упор для



**165108-8**

Параллельный упор



**194367-7**

Направляющая 3,0 м



**194368-5**

Направляющая 1,4 м



**194385-5**

Струбцина



**194416-0**

Лента полиуретановая 10 м.



**194417-8**

Лента резиновая (мягкая) 10 м для



**194418-6**

Лента резиновая (жесткая) 1,4 м.



**194419-4**

Лента резиновая (жесткая) 3 м.



**194925-9**

Направляющая 1,9 м



**197252-3**

Адаптер для направляющей шины для



**198885-7**

Соединитель направляющих



**821552-6**

Кейс МАКРАС тип 4, 395X295X318 мм

