

# Погружная пила 160/165 мм

## SP6000

1 300 Вт • 165 мм

**Погружная дисковая пила 1300 Вт для раскроя листовых материалов из древесины, алюминия камня.**

Большая режущая способность с диском 165 мм (56 / 45 мм при 90° / 45°). Электронная регулировка скорости с поддержанием заданных оборотов. Ограничитель глубины реза без сколов. Наклон от -1 до 48° с фиксированными установками 22,5 и 45°. Защита двигателя от перегрузок.



### Технические характеристики

Максимальная выходная мощность	1300 wattage
Частота холостого хода	2200 - 6400 min <sup>-1</sup>
Максимальная глубина реза 90 °	56 mm
Максимальная глубина реза 48 °	38 mm
Максимальная глубина реза 45 °	40 mm
Максимальный угол скоса (слева)	1 / 48 °
Диаметр диска	165 mm
Отверстие (диаметр)	20 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	92 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>PA</sub> )	103 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	4,1 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	341 x 225 x 250 mm

EAN 0088381078115

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ LISÄVARUSTEET

**165447-6**

Параллельный упор DSP600/DSP601



**194367-7**

Направляющая 3,0 м



**194368-5**

Направляющая 1,4 м



**194385-5**

Струбцина



**194416-0**

Лента полиуретановая 10 м.



**194417-8**

Лента резиновая (мягкая) 10 м для



**194418-6**

Лента резиновая (жесткая) 1,4 м.



**194419-4**

Лента резиновая (жесткая) 3 м.



**196664-7**

Регулятор угла для направляющей



**198885-7**

Соединитель направляющих



**837945-7**

Вкладыш для МАКРАС тип 4 для



**B-57613**

Чехол для направляющих 1,4 м.

