

Угловая шлифовальная машина 230 мм

GA9050

2 000 Вт • 230 мм • 6 600 об/мин

Угловая шлифовальная машина 230 мм

Самая компактная в своем классе. Компактный корпус редуктора увеличивает глубину реза на 4 мм. Лабиринтная конструкция имеет сложную серию каналов для предотвращения проникновения пыли и мусора в двигатель инструмента. Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.



Технические характеристики

Потребляемая мощность	2000 wattage
Частота холостого хода	6600 min ⁻¹
Максимальная глубина реза	74 mm
Головка шпинделя	M14
Отверстие (диаметр)	22,23 mm
Диаметр диска	230 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	105 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	94 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	5,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	4,7 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	432 x 250 x 132 mm

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

152539-0

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ



■ LISÄVARUSTEET

152539-0

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ

