

Лобзик 135 мм

4351FCT

720 Вт • 135 мм • 800 - 2 800 об/мин

Мощный лобзик с регулировкой оборотов, амплитудой хода и подсветкой

Система смены лезвия без инструмента. 3 орбитальные установки реза. Регулировка скорости. Постоянный контроль скорости под нагрузкой. Мягкий старт для плавного запуска. Встроенный светодиодный свет. Наклонная резка под углом 45° вправо или влево и положительный упор при 90°. Усиленное алюминиевое основание.



Технические характеристики

| | |
|---|------------------------|
| Максимальная выходная мощность | 720 wattage |
| Длина хода | 26 mm |
| Максимальная режущая способность по дереву (90 °) | 135 mm |
| Максимальная режущая способность по стали (90 °) | 10 mm |
| Ход эксцентрика / Амплитуда колебания | ✓ |
| Сетевой шнур | 2,5 m |
| Фиксатор | ✓ |
| Пильный диск | ✓ |
| Уровень звуковой мощности (L _{WA}) | 96 dB(A) |
| Уровень звукового давления (L _{pA}) | 85 dB(A) |
| Уровень шума (К-фактор) | 3 dB(A) |
| Уровень вибрации (3 оси), ДСП | 6,0 m/sec ² |
| Уровень вибрации (3 оси), рез листового металла | 4,5 m/sec ² |
| Погрешность вибрации (К-фактор) | 1,5 m/sec ² |

EAN 0088381080880

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

417852-6

Накладка на подошву для 4350/4351/



■ LISÄVARUSTEET

164095-8

Параллельный упор для



192557-6

Противоскольная пластина для



193516-3

Параллельный упор для 4350/4351T/



193517-1

Адаптер для направляющей 4350T/CT/



197252-3

Адаптер для направляющей шины для



417852-6

Накладка на подошву для 4350/4351/



417853-4

Адаптер для подключения к пылесосу



821549-5

Кейс МАКРАС тип 1



837803-7

Вкладыш для МАКРАС тип 1 для

