

# Перфоратор 3-х режимный

## HR2630

800 Вт • 26 мм • 2.4 Дж • SDS+

### Легкий 3-х режимный перфоратор SDS+

Три режима работы - сверление, сверление с ударом, долбление. Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации. Спусковая кнопка с переменной скоростью. Бурение твердосплавными коронками. Патрон адаптирован под SDS+.



### Технические характеристики

Максимальная выходная мощность	800 wattage
Частота холостого хода	0 - 1200 min <sup>-1</sup>
Частота ударов	0 - 4600 min <sup>-1</sup>
Максимальный диаметр сверления в дереве	32 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	26 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	8 - 18 mm
Энергия удара	2,4 J
Диаметр сверления твердосплавной коронкой	68 mm
Сетевой шнур	4,0 m
Боковая ручка	✓
Глубиномер	✓
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	101 dB(A)

EAN 0088381687300

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ VAKIOVARARUSTEET

**331886-4**

Ограничитель уровня глубины для

---

## ■ LISÄVARUSTEET

**193472-7**

Набор для удаления пыли



**331886-4**

Ограничитель уровня глубины для

---

**821550-0**

Кейс МАКРАС тип 2, 395X295X162 мм



**837651-4**

Вкладыш для МАКРАС тип 2 для

