

Аккумуляторная погружная дисковая пила 165 мм LXT®

DSP600Z

18В X2 • 2 500 – 6 300 об/мин • 165 мм

Погружная пила с бесщеточным двигателем

Погружная пила с бесщеточным двигателем для раскроя листовых материалов из древесины, алюминия и искусственного камня. Пила оснащена автоматической регулировкой скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT), имеет плавный пуск и электрический тормоз, предустановленный патрубок для подключения пылесоса.



LXT **BL** **ADT** **BRAKE**
MOTOR

Технические характеристики

| | |
|---|-------------------------------|
| Номинальное напряжение аккумулятора | 2 x 18 v |
| Аккумуляторы LXT | ✓ |
| Максимальная глубина реза 90° | 56 mm |
| Максимальная глубина реза 45° | 40 mm |
| Максимальный угол скоса (слева) | - 1 / 48° |
| Частота холостого хода | 2500 - 6300 min ⁻¹ |
| Защита аккумулятора | ✓ |
| Уровень звуковой мощности (L _{WA}) | 103 dB(A) |
| Уровень звукового давления (L _{PA}) | 92 dB(A) |
| Уровень шума (К-фактор) | 3 dB(A) |
| Уровень вибрации (3 оси) | ≤ 2,5 m/sec ² |
| Погрешность вибрации (К-фактор) | 1,5 m/sec ² |
| Вес инструмента с аккумулятором (EPTA) | 4,4 - 5,1 kg |
| Размеры инструмента (Д x Ш x В): | 346 x 241 x 272 mm |

EAN 0088381844284

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ LISÄVARUSTEET

165447-6

Параллельный упор DSP600/DSP601



194367-7

Направляющая 3,0 м



194368-5

Направляющая 1,4 м



194385-5

Струбцина



194416-0

Лента полиуретановая 10 м.



194417-8

Лента резиновая (мягкая) 10 м для



194418-6

Лента резиновая (жесткая) 1,4 м.



194419-4

Лента резиновая (жесткая) 3 м.



198885-7

Соединитель направляющих



839290-6

Вкладыш для МАКРАС тип 4 для пилы

