

Аккумуляторный перфоратор SDS-PLUS LXT®

DHR202RF

18В • SDS-PLUS • 20 мм • 1,9 Дж

Легкий мощный 3-х режимный перфоратор с силой удара 1,9 Дж и подсветкой рабочей зоны

Высокопроизводительный перфоратор с 3-мя режимами работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Энергия удара 1,9 Дж. Максимальный диаметр сверления по бетону 20 мм. Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, подсветка рабочей зоны. Инструмент оснащен расцепляющей муфтой, защищающей пользователя при заклинивании оснастки. Кейс, быстрое зарядное устройство, 1 аккумулятор 3,0Ач.



Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Защита аккумулятора	✓
Энергия удара	1,9 J
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	6 - 10 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	20 mm
Максимальный диаметр сверления в дереве	26 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Частота ударов	0 - 4000 min ⁻¹
Частота холостого хода	0 - 1100 min ⁻¹
Боковая ручка	✓
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	99 dB(A)

EAN 0088381658157

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

324219-0

Ограничитель уровня глубины для

■ Стандартные машины

197599-5

Аккумулятор 3,0 А·ч LXT®



■ LISÄVARUSTEET

193472-7

Набор для удаления пыли



198362-9

Набор для удаления пыли к



324219-0

Ограничитель уровня глубины для



821551-8

Кейс МАКРАС тип 3, 395X295X215 мм



837634-4

Вкладыш для МАКРАС тип 3 для

