

# Угловая шлифовальная машина 230 мм

## GA9010C

1 800 Вт • 230 мм • 6 000 об/мин

Угловая шлифовальная машина 230 мм с плавным пуском

Легкий вес позволяет снизить утомляемость оператора во время работы. Лабиринтная конструкция для предотвращения проникновения пыли и мусора в двигатель инструмента. Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора. Плавный пуск. Безинструментальная регулировка кожуха. Плавный пуск.



### Технические характеристики

Потребляемая мощность	1800 wattage
Частота холостого хода	6000 min <sup>-1</sup>
Головка шпинделя	M14
Отверстие (диаметр)	22,23 mm
Диаметр диска	230 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Рукоятка	✓
Гаечный ключ	✓
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	102 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	91 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	6,0 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	4,4 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	453 x 250 x 137 mm

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ VAKIOVARARUSTEET

**224415-9**

Внутренний фланец 42 для УШМ



**224543-0**

Гайка прижимная 14-45 под



**782407-9**

Ключ прижимной гайки 35 для УШМ



**122847-3**

Кожух защитный бесключевой для



**152539-0**

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ



## ■ LISÄVARUSTEET

**122847-3**

Кожух защитный бесключевой для



**122913-6**

Кожух защитный винтовой закрытый



**152539-0**

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ



**192227-7**

Суперфланец для УШМ 115-230



**194044-1**

Кожух для штробления с пылеотводом



**224415-9**

Внутренний фланец 42 для УШМ



**224543-0**

Гайка прижимная 14-45 под



**224554-5**

Гайка прижимная 14-45 для УШМ



**782407-9**

Ключ прижимной гайки 35 для УШМ

