



## MANNOL Fix-Gewinde Hochfest 9926/9927

Fix-Gewinde Hochfest (50 ml) – средство для фиксации всех типов резьб (сильной фиксации): болтов, гаек, шпилек, шурупов и т.д. Предотвращает самоотвинчивание крепежа из-за повышенных нагрузок и вибрации. Подходит для любых резьбовых соединений во всех узлах автомобилей, мототехники, коммерческой техники, а также в промышленности и в быту. Может использоваться для герметизации резьбы и узких зазоров, а также как антикоррозионное средство.

Свойства:

- Предотвращает расшатывание и прочно фиксирует металлические резьбовые соединения диаметром до M20 включительно;
- Полностью заполняет зазоры резьбы, герметизирует её, предотвращая протечки через неё масла, воды, топлива, технических жидкостей и воздуха, а также коррозию;
- Выдерживает сильные нагрузки и вибрации: применимо в двигателях, трансмиссиях, коробках передач;
- Подходит для фиксации подшипников, опорных болтов, штифтов и заглушек;
- Для резьбы M10 выдерживает крутящий момент до 38 Н·м;
- Рабочий диапазон температур от - 60° С до + 150° С;
- Применимо на замасленных поверхностях и на резьбах с гальваническими покрытиями;

Применение: Равномерно нанесите средство на винт и гайку. Соединение фиксируется через 10-20 минут, полностью застывает через 1-3 часа. Отверждение происходит при недостаточном поступлении воздуха (средство анаэробно).

### Specifications Approval Recommendation

### PACKAGING

50ml	9926		
10ml	9927		