

Аккумуляторный ударный гайковерт 1/2" LXT®

DTW190Z

18В • М8 – М16 • 190 Нм • 0 – 2 300 об/МИН

Компактный ударный гайковерт 1/2" с максимальным крутящим моментом 190 Нм

Компактный ударный шуруповерт с максимальным крутящим моментом 190 Нм предназначен для откручивания/закручивания болтов диаметром М8-М16. Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз. Эргономичная ручка с мягким обрезиненным покрытием, подсветка рабочей зоны, удобно расположенный переключатель реверса.



18V

LXT

Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Защита аккумулятора	✓
Максимальный крутящий момент	190 Nm
Частота холостого хода	0 - 2300 min ⁻¹
Частота ударов	0 - 3000 min ⁻¹
Патрон / Квадрат	1/2 "
Стандартный болт	M8 - M16
Высокопрочный болт	M8 - M12
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	105 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{PA})	94 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), завинчивание крепежа	8,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²

EAN 0088381811996

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ LISÄVARUSTEET

134877-2

Кардан соединительный 1/2" 84 мм



821550-0

Кейс МАКРАС тип 2, 395X295X162 мм



837670-0

Вкладыш для МАКРАС тип 1 для дрели



B-68448

Переходник с квадрата 1/2" на



D-41517

Набор торцовых головок 9 шт.

