



# FARBITEX®

**МАСТИКА**  
**ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ**  
**БИТУМНАЯ**

- ✓ Предохраняет от влаги
- ✓ Защищает от коррозии
- ✓ Особо прочная

<b>Краткое описание</b>	Образует монолитный гидроизоляционный слой, надежно защищающий обрабатываемую поверхность от влаги. После высыхания представляет собой прочное покрытие с широким диапазоном температур эксплуатации. Защищает обрабатываемую поверхность от коррозии и повышает срок ее службы.
<b>Состав</b>	нефтяные битумы, волокнистые и пылевидные наполнители, растворители
<b>Цвет</b>	чёрный
<b>Блеск</b>	глянцевый
<b>Тип работ</b>	наружные, внутренние
<b>Область применения</b>	Предназначена для обмазочной гидроизоляции бетонных, железобетонных, деревянных и других строительных конструкций, заглубляемых в землю и контактирующих с влажной средой (фундаментов, свай и т.д.), наклеивание и укладка листовых и рулонных материалов, гидроизоляция сантехнических помещений.
<b>Срок службы покрытия</b>	без доступа солнечного света не менее 20 лет
<b>Температура применения</b>	от -10°C до +40°C ( при температуре ниже +5°C мастику необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре не менее суток).
<b>Инструмент</b>	шпатель, кисть
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность очистить от пыли, грязи, жирных пятен.
<b>Нанесение покрытия</b>	Нанесение кистью, шпателем в два слоя.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	Перед применением мастику перемешать. Очистить поверхность от загрязнений, пыли, грязи, жирных пятен. Для надежного сцепления гидроизоляционных материалов с основанием пористые поверхности необходимо обработать праймером битумным Farbitex. Мастику необходимо наносить в 2 слоя с помощью шпателя или наливом, с разравниванием специальными гребками.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	2 слоя
<b>Разбавление</b>	Не требуется
<b>Расход</b>	1 кг/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	каждого слоя — 24 часа, до окончательного отверждения — 7 суток.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент очистить уайт-спиритом, растворителем ТС-1
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре от -20°C до +30°C
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После использования праймера по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	2кг, 4кг, 8кг, 17кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

FARBITEX, мастика битумная ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ