

## УМНАЯ ПОДСВЕТКА



## Назначение

- Декоративное и контурное освещение.

## Применение

- Для быстрого монтажа изделия без подключения к сети в квартире и подсобных помещениях.



## Материалы

- Тип светодиода SMD2835 и SMD5050.


## Ассортимент

Наименование	Артикул	Цвет свечения	Длина ленты, м	Датчики	Источник питания
Умная подсветка SMD2835-30LED/м-IP20-5B-2,4Вт-3000 К(1 м), датчик движ., 4xAAA TDM	SQ0331-0502	теплый белый	1	движения	4xAAA
Умная подсветка SMD2835-30LED/м-IP20-5B-2,4Вт-6000К(1 м), датчик движ., 4xAAA TDM	SQ0331-0500	холодный белый			
Умная подсветка SMD2835-30LED/м-IP20-5B-2,4Вт-3000К(1 м), датчик движ.и освещ.,акк.Li-Ion 1100мАч TDM	SQ0331-0503	теплый белый		движения и освещенности	литий-ионный аккумулятор 3,7 В 1100 мА·ч
Умная подсветка SMD2835-30LED/м-IP20-5B-2,4Вт-6000К(1 м), датчик движ.и освещ.,акк. Li-Ion1100мАч TDM	SQ0331-0501	холодный белый			


## Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0331-0500	45	5,9	410	410	240
SQ0331-0501		6,9			
SQ0331-0502		5,9			
SQ0331-0503		6,9			

## Габаритные размеры (мм)



SQ0331-0502, SQ0331-0500



SQ0331-0503, SQ0331-0501



## Сертификат TP TC



## Преимущества

- Простой монтаж, не требующий дополнительных креплений.
- Автономный источник питания позволяет использовать подсветку в местах, где невозможно подключение к электросети (шкаф, лоджия, нижняя часть мебели).
- Датчики движения и освещенности позволяют экономно расходовать источник питания, включая подсветку при обнаружении движения в условиях недостаточной освещенности.
- Возможность задать время отключения подсветки (для SQ0331-0501 и SQ0331-0503).

## Комплектация

- Светодиодная лента.
- Блок питания/управления.
- Паспорт.
- Упаковка – блистер.