

Аккумуляторная дисковая пила 165 мм LXT®

DHS680Z

18В • 5 000 об/мин • 165 мм

Мощная дисковая пила с бесщеточным двигателем в легком корпусе из магниевого сплава

Легкая дисковая пила с бесщеточным двигателем с глубиной реза 57 мм предназначена для распиловочных работ по дереву. Пила имеет автоматическую регулировку скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT), оснащена системой сдува опилок с линии реза. Электрический тормоз, плавный пуск, подсветка рабочей зоны.



LXT **BL** **ADT** **18V**
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Максимальная глубина реза 90 °	57 mm
Максимальная глубина реза 45 °	41 mm
Максимальная глубина реза 50 °	37 mm
Максимальный угол скоса (слева)	0 / 50 °
Частота холостого хода	5000 min ⁻¹
Защита аккумулятора	✓
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	105 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	94 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	≤ 2,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес инструмента с аккумулятором (EPTA)	3,0 - 3,3 kg

EAN 0088381683197

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

B-62979

Пильный диск по дереву EFFICUT, 165



164095-8

Параллельный упор для



196961-1

Адаптер для пылеудаления для



■ LISÄVARUSTEET

B-62979

Пильный диск по дереву EFFICUT, 165



821551-8

Кейс МАКРАС тип 3, 395X295X215 мм



196961-1

Адаптер для пылеудаления для



198885-7

Соединитель направляющих



194925-9

Направляющая 1,9 м



194367-7

Направляющая 3,0 м



B-57613

Чехол для направляющих 1,4 м.



194417-8

Лента резиновая (мягкая) 10 м для



194416-0

Лента полиуретановая 10 м.



194368-5

Направляющая 1,4 м



194385-5

Струбцина



194418-6

Лента резиновая (жесткая) 1,4 м.



194419-4

Лента резиновая (жесткая) 3 м.



164095-8

Параллельный упор для

