

Очиститель фасадов NEOMID 650



снаружи



удаление грибов (плесени)



мгновенный эффект



экономичная упаковка

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для очистки окрашенных и неокрашенных стен, фасадов (оштукатуренных, цементных, бетонных, каменных, кирпичных и др.) от грязи, копоти, плесени, мхов, водорослей и других загрязнений. Восстанавливает естественный внешний вид, удаляет пятна, грязь, биопоражения.

СВОЙСТВА:

- восстанавливает естественный внешний вид окрашенных стен и фасадов зданий;
- удаляет пятна, грязь, биопоражения;
- после смывания состав не оставляет следов на обработанной поверхности;
- возможно осветление цветных поверхностей. Перед использованием необходимо проверить поверхность на реакцию в незаметном месте.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ





Окрашенные стены, фасады зданий (оштукатуренные, цементные, бетонные, каменные, кирпичные и др.).

СОСТАВ

Водный раствор хлорсодержащего соединения, стабилизатор, активатор, ПАВ. Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	снаружи
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, краскопульт
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	1:1, вода
t НАНЕСЕНИЯ	+5°C < t < +30°C
ОБЩИЙ РАСХОД	100-350 г/м², в зависимости от пористости поверхности и степени загрязнения
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода
t ХРАНЕНИЯ	+1°C < t < +25°C, 5 циклов замораживания-размораживания
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев

СГР № RU.78.01.06.015.E.000083.03.17 от 20.03.2017

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТУК НА ПАЛLETTE	576	96	60	24
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	48	24		
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	4		
ЕМКОСТЬ	 1 кг	 5 кг	 10 кг	 35 кг