

# Полировальная машина LXT®

## DPO600Z

18 В • 150 мм • 0–780 об/мин

**Мощная аккумуляторная полировальная машина  
для работы насадками 150 мм**

Два режима орбитальной полировки: грубая - принудительное вращение диска, тонкая - свободное вращение диска. Электронная регулировка оборотов двигателя, плавный пуск, защита от случайного запуска. Функция поддержки постоянной скорости под нагрузкой в режиме финишной полировки. Технология ХРТ защиты от пыли и влаги и ручная регулировка оборотов.



### Технические характеристики

Аккумуляторы LXT	✓
Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Защита аккумулятора	✓
Частота холостого хода	0 - 600 / 0 - 780 min <sup>-1</sup>
Частота ударов	0 - 10 400 / 0 - 13 600 min <sup>-1</sup>
Оборотов в минуту	0 - 6800 min <sup>-1</sup>
Диаметр шлифовального диска	150 mm
Диаметр орбиты	5,5 mm
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	94 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	83 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), полировка	10,0 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Вес инструмента с аккумулятором	3,1 - 3,6 kg

EAN 0088381871792

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ VAKIOVARARUSTEET

**197928-2**

Подошва 150 для DPO600



## ■ LISÄVARUSTEET

**197922-4**

Подошва 125 для PO5000C



**197928-2**

Подошва 150 для DPO600



**D-62527**

Насадка полировальная из поролона



**D-62555**

Насадка полировальная из поролона



**D-62583**

Насадка полировальная из поролона



**D-62614**

Насадка поролоновая для грубой



**D-62642**

Насадка полировальная из поролона



**D-62670**

Насадка поролоновая для тонкой



**D-65735**

Насадка для полировки из шерсти 150

