



Наименование:	Клей бустилат универсальный
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки.
Описание товара:	
Прочность при равномерном отрыве:	Не менее 5 кг/см ² .
Свойства и особенности:	Клей представляет собой вязкую жидкость молочного цвета со слабым запахом. Имеет высокую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке. После высыхания образует эластичную атмосферостойкую плёнку.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой.
Расход:	Клей наносится сплошным слоем на склеиваемую поверхность при помощи кисти, валика или тампона. Ориентировочный расход клея при сплошном нанесении 80-200 г/м ² .
Способ нанесения:	Перед использованием перемешать. Клей наносится сплошным слоем на склеиваемую поверхность при помощи кисти, валика или тампона. Приклеиваемое полотно совместить с поверхностью и, прижимая, разгладить.
Время высыхания:	При склеивании бумаги или картона изделием можно пользоваться через час. При склеивании виниловых обоев и других аналогичных материалов клей высыхает за 6-12 часов при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%. Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.
Сухой остаток:	Не менее 7%.
Плотность:	1,0 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Наносить при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Технические условия:	2242-011-32998388-2002 с изм. 1,2,3