



ПРЕИМУЩЕСТВА

- изготавливаются из первичного сырья;
- высокая коррозионная и химическая стойкость;
- высокая пластичность: при сильных перегибах изделие сохраняет свои эксплуатационные характеристики;
- одинарный замок оригинальной конструкции (не уступает двойному замку) надежно удерживает крышку: возможность самопроизвольного открытия крышки под действием силы тяжести исключена;
- устойчив к старению.

Кабель-канал применяется для укладки в него телефонных, компьютерных сетей, а также питающих проводов и кабелей.

Кабель-каналы призваны обеспечить дополнительную защиту находящихся внутри проводов от механических повреждений, попадания влаги и пыли, оберегая их от короткого замыкания и воспламенения.

Немаловажна также эстетическая функция коробов – они придают проложенной проводке ухоженный и аккуратный вид.

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

При необходимости расширения кабельной сети, дополнительные провода и кабели закладываются в кабельный канал без проблем; возможно крепить кабельный канал к различным поверхностям при помощи соответствующего клея, благодаря специальным насечкам на внешней стенке.



Производство электроустановочных изделий

Унитарное предприятие «Светоприбор»
ОО «БелТИЗ»

Минск, ул. Якубовского, 52

т. +375 17 3655401 | ф. +375 17 3655403

www.bylectrica.by

НОВИНКА

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ и аксессуары



Производство электроустановочных изделий



КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ




ЦВЕТНЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ



КОРБОКА МОНТАЖНАЯ АДАПТЕР

Кабель-канал предназначены для прокладки кабельно-проводниковых изделий в помещениях всех типов зданий: прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В; прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций.



НАИМЕНОВАНИЕ	A	B	ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ, мм ²
КДК 12x12	12	12	90
КДК 15x10	15	10	95
КДК 16x16	16	16	190
КДК 20x10	20	10	130
КДК 25x16	25	16	315
КДК 40x16	40	16	527
КДК 40x25	40	25	870

Материал: пластикат ПВХ соответствует требованиям пожарной безопасности по СТБ 1950-2009, категория горения ПВХ-0.

Температура монтажа: -5 °С до +45 °С

Температура эксплуатации: -40 °С до +45 °С


КРЕМОВЫЙ



БЕЖЕВЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ



СОСНА БЕЛЁНАЯ



СОСНА



ДУБ ТЕМНЫЙ



ВЕНГЕ



К-440

К-440 исп.1 - в комплекте с винтами

К-440 ск - цвет слоновой кости



Коробка монтажная **К-440** предназначена для установки розеток и выключателей **скрытой установки** при **ОТКРЫТОЙ электропроводке**, а также с использованием кабельных диэлектрических каналов.

Коробка оснащена обозначенными вводами для проламывания стенок под следующие размеры кабель-каналов: 15x10; 20x10; 40x16; 10x7; 12x12; 16x16; 25x16; 25x25; 30x25; 40x25 мм

Технические характеристики:

- Габаритные размеры - 88x88x42,5 мм

- Установочные размеры


(размеры полости для установки изделия) - 62,8x64,3 мм

Коробка **К-440** может монтироваться на стены, потолки, мебель из негорючих материалов. Изделия крепятся **ТОЛЬКО на саморезы**.

Внимание:

При монтаже нескольких изделий с шагом 71 мм (без боковых задвижек) устанавливать изделия для скрытой установки **только для использования в составе рамочно-узловой системы сборки** с соответствующими многоместными крышками!

Благодаря съёмным боковым стенкам собирается в единый блок под необходимое количество модулей.



Суппорт (адаптер)
ЮЛИГ.741646.069



Суппорт (адаптер) позволяет интегрировать розетки и выключатели в системы миниколонн и кабельных трасс, расположенных в полу или над фальшполом.

Габаритные размеры- 73,8x70,9x20 мм
Изделия крепятся **ТОЛЬКО на саморезы**

