

# Аккумуляторная угловая трещотка 3/8" и 1/4" LXT<sup>®</sup>

## DWR180Z

18 В • 0 - 800 Об/мин

**Трещотка 3/8" и 1/4" с храповым механизмом.**

Поставляется с двумя переходниками на 1/4" или 3/8".  
Технология ХРТ для защиты от пыли и влаги. Может использоваться как ручной ключ с трещоткой.  
Оснащен храповым механизмом для сквозного затягивания гайки М13 мм на резьбе М8.  
Максимальный крутящий момент 47,5 Нм при 0-800 об/мин. Реверс для откручивания и закручивания гаек.



18V **LXT**

### Технические характеристики

Литий-ионный аккумулятор 18 В	-
Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Защита аккумулятора	✓
Скорость без нагрузки	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Патрон / Квадрат	3/8 / 1/4 "
Уровень звукового давления (L <sub>рА</sub> )	74 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Вес инструмента с аккумулятором (ЕРТА)	1,2 - 1,6 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	369 x 79 x 69 - 87 mm
Максимальный момент затяжки	47,5 Nm
Жесткий / Мягкий	
Уровень вибрации (3 оси)	2,5 m/sec <sup>2</sup>

EAN 0088381732871

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

■ Другое