



Основные характеристики

Серия	New Unica
Область применения	Источник питания
Тип продукта	Розетка
Название	Unica Studio
Комплектация изделия	Комплект розетки
Количество разъемов (гнезда)	2
Конфигурация выходных полюсов	2P со шторками
Стандарт розетки	Без заземления
Стандартное описание розетки	Незаземленный

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Утопленный
Номинальный ток	16 A at 250 V AC
Частота сети	50/60 Гц
Режим фиксации	Винты
Цветовой оттенок	White (RAL 9003)
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2.5 mm ² cable(s), 2 - cable stiffness: flexible 0...2.5 mm ² cable(s), 2 - cable stiffness: rigid
Минимальная отключающая способность	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6
Электрическая износостойкость	10000 циклы, cos phi = 0,8
Сопrotивление изоляции	> 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Материал	PC: mechanism cover
Тип покрытия	Глянцевое

Количество на один комплект	Комплект из 1 шт. Флоупак
Стандарты	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 NF C 61-314
Сертификаты	Aenor EAC NF
Глубина встраивания	24 мм
Глубина	47 мм
Ширина	85 мм
Высота	125 мм
Вес нетто	0,099 кг
Поверхность	Необработанная
Стойкость к агрессивным веществам	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-5...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Степень ударостойкости IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	90 г
Высота упаковки 1	4,7 см
Ширина упаковки 1	8,5 см
Длина упаковки 1	12,6 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	5
Вес упаковки 2	610 г
Высота упаковки 2	12,5 см
Ширина упаковки 2	17,5 см
Длина упаковки 2	26 см
Тип упаковки 3	S04
Количество штук в упаковке 3	45
Вес упаковки 3	6,02 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	40 см
Длина упаковки 3	60 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------