

# ***ЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА***

*Буквенное обозначение:*     **Защитная пропитка для керамогранита**

*Наименование:*               Для ухода и защиты поверхностей из керамогранита

- Устойчивая защита керамогранита
- Не содержит растворителей
- Без запаха

*Значки:*                         German High Quality Technology

*Расход:*                         1л ≈ до 6,5 м<sup>2</sup>

## **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Специальное пропитывающее средство, предназначенное для защиты поверхностей из керамогранита и клинкера. Защищает от масляных и жирных пятен, разводов и следов жидкостей, способных окрашивать поверхность. Просто в применении. Не придает блеска. Не содержит растворителей. Для всех видов неполированного и полированного, структурированного, профилированного или шлифованного керамогранита. Можно применять внутри и снаружи помещений.

## **ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ**

Перед нанесением пропитки поверхность следует тщательно очистить, промыть и высушить.

## **ПОРЯДОК РАБОТЫ**

Применять пропитку в неразбавленном виде. Наносить мягкой кистью, губкой или ветошью. В случае впитывающих поверхностей (межшовные затирки) рекомендуется нанесение двух слоев с перерывом около 4 часов. Наносить только такое количество средства, которое может впитать поверхность, оставшиеся излишки продукта убрать ветошью.

**РАСХОД МАТЕРИАЛА:** от 100 мл/м<sup>2</sup> до 150 мл/м<sup>2</sup>.

## **ВНИМАНИЕ!**

Прежде чем приступить к пропитыванию, следует на незаметном месте выполнить тест. Не использовать для мрамора, известнякового камня, травертина и песчаника. Беречь от детей.

**ОСНОВА:** силоксаны.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить в сухом и прохладном месте. Беречь от попадания солнечных лучей и замораживания. Продукт годен 24 месяца с даты производства. Дата производства и номер партии: см. отметку на упаковке.