

# ЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ КЛИНКЕРА

<i>Буквенное обозначение:</i>	<b>Защитная пропитка для клинкера</b>
<i>Наименование:</i>	Защищает, пропитывает, делает цвет более глубоким <ul style="list-style-type: none"><li>• Не требует полировки</li><li>• Высокая эффективность</li></ul>
<i>Значки:</i>	German High Quality Technology
<i>Расход:</i>	1л ≈ до 20 м <sup>2</sup>

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство служит для пропитывания неглазурованной обожженной плитки, керамических плиток и клинкера. Глубоко проникает и усиливает цвет облицовки, затрудняет осаждение грязи, благодаря чему за облицовкой легче ухаживать. При регулярном применении предотвращает образование пятен.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ

Пропитываемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Рекомендуется использовать после затирки межплиточных швов и очистки поверхности.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

Средство наносить кистью. Оставить ненадолго, чтобы впиталось в структуру. Излишки собрать хлопчатобумажной ветошью. Не выливать прямо на пропитываемую поверхность.

## ВНИМАНИЕ!

Содержит высокоррафинированное минеральное масло. Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу. Не вызывать рвоту. Хранить под замком.

**РАСХОД МАТЕРИАЛА:** 1 л примерно на 10–20 м<sup>2</sup> в зависимости от основания.

**ОСНОВА:** рафинированное минеральное масло.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В сухом месте, не подверженном воздействию мороза, 5 лет с даты производства. Дата производства и номер партии: см. отметку на упаковке.