



4 125 05



4 125 35

Технические характеристики стр. 205

Соответствуют требованиям МЭК/EN 61095  
В верхней части предусмотрено место для размещения выводов  
ребренчатой шины (до 25 А)

| Упак.                            | Кат. №   | Модульные контакторы с катушкой 24 В ~ |  |                              |                 |
|----------------------------------|----------|--|--|------------------------------|-----------------|
| <b>Двухполюсные – 250 В ~</b>    |          |  |  |                              |                 |
| 1                                | 4 125 03 | I макс. 16 А                           |  | Тип контактов 1 Н.О + 1 Н.З. | Число модулей 1 |
| 1                                | 4 125 05 | 25 А                                   |  | 2 Н.О.                       | 1               |
| <b>Четырехполюсные – 400 В ~</b> |          |  |  |                              |                 |
| 1                                | 4 125 10 | 25 А                                   |  | 4 Н.О.                       | 2               |
| 1                                | 4 125 12 | 63 А                                   |  | 4 Н.О.                       | 3               |
| 1                                | 4 125 09 | 25 А                                   |  | 2 Н.О. + 2 Н.З.              | 2               |

| Упак.                            | Кат. №   | Модульные контакторы с катушкой 230 В ~ |  |                              |                 |
|----------------------------------|----------|---|--|------------------------------|-----------------|
| <b>Двухполюсные – 250 В ~</b>    |          |   |  |                              |                 |
| 4                                | 4 125 21 | I макс. 16 А                            |  | Тип контактов 1 Н.О + 1 Н.З. | Число модулей 1 |
| 10                               | 4 125 23 | 25 А                                    |  | 2 Н.О.                       | 1               |
| 1                                | 4 125 27 | 63 А                                    |  | 2 Н.О.                       | 2               |
| 1                                | 4 125 24 | 25 А                                    |  | 2 Н.З.                       | 1               |
| <b>Четырехполюсные – 400 В ~</b> |          |   |  |                              |                 |
| 5                                | 4 125 35 | 25 А                                    |  | 4 Н.О.                       | 2               |
| 1                                | 4 125 41 | 63 А                                    |  | 4 Н.О.                       | 3               |
| 1                                | 4 125 36 | 25 А                                    |  | 4 Н.З.                       | 2               |
| 1                                | 4 125 33 | 25 А                                    |  | 2 Н.О. + 2 Н.З.              | 2               |



4 124 29

4 124 31

| Упак.  | Кат. №   | Вспомогательные контакты для модульных контакторов |                    |                              |                   |
|--|----------|--|--------------------|------------------------------|-------------------|
| Предназначены для сигнализации коммутационного положения контактов главной цепи аппарата |          |  |                    |                              |                   |
| <b>Для модульных контакторов 16-25 А шириной один модуль</b>                             |          |  |                    |                              |                   |
| Не более двух вспомогательных контактов на контактор                                     |          |  |                    |                              |                   |
| Крепится к левой стороне контактора  |          |  |                    |                              |                   |
| 1  | 4 124 29 | I макс. 5 А  | Напряжение 250 В ~ | Тип контактов 1 Н.О + 1 Н.З. | Число модулей 0.5 |
| <b>Для модульных контакторов 25 А шириной два модуля</b>                                 |          |  |                    |                              |                   |
| Не более двух вспомогательных контактов на контактор                                     |          |  |                    |                              |                   |
| Крепится к левой стороне контактора  |          |  |                    |                              |                   |
| 1  | 4 124 30 | 5 А  | 250 В ~            | 1 Н.О + 1 Н.З.               | 0.5               |
| <b>Для модульных контакторов 40 А и 63 А</b>   |          |  |                    |                              |                   |
| Не более одного вспомогательного контакта на контактор                                   |          |  |                    |                              |                   |
| Крепится к левой стороне контактора  |          |  |                    |                              |                   |
| 1  | 4 124 31 | 5 А  | 250 В ~            | 1 Н.О + 1 Н.З.               | 0.5               |