

WOOD

FARBITEX[®]
PROFI

Высокопрочный



Подчеркивает
структуру
дерева



Быстро-
сохнущий



ЛАК

НЦ-243

МАТОВЫЙ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

WOOD

Характеристики

FARBITEX[®]
PROFI

ОСНОВА нитро

БЛЕСК матовый

ТИП РАБОТ для внутренних работ

ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ растворитель 646

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 85-105 г/м²

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-4 слоя

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 час, сушка последнего слоя 36 часов
ОДНОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (20±2)°С И НОРМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ для отделки мебели и других изделий из древесины



ФАСОВКИ 0,7КГ; 1,7КГ; 17КГ

ЛАК МАТОВЫЙ НЦ-243

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ наносить на подготовленную сухую, предварительно очищенную от пыли, жировых и других загрязнений, зачищенную шлифовальной шкуркой поверхность.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ Перед применением лак тщательно перемешать, профильтровать через два слоя марли или капроновую ткань, при необходимости разбавить растворителем марки 646 по ГОСТ 18188-72.

РЕЗУЛЬТАТ (ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ) ровная матовая поверхность без посторонних включений

ИНСТРУМЕНТ
МЕТОДОМ РАСПЫЛЕНИЯ, КИСТЬЮ,
ТАМПОНОМ ИЛИ ВАЛИКОМ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
РАСТВОРИТЕЛЬ Р-646

