

PLITONIT Манжета гидроизоляционная напольная 425x425мм



Применяется для эластичной гидроизоляции канализационных сливов, трапов, скиммеров, мест выхода труб во влажных помещениях. Например, душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д. Перекрывает трещины.

Фасовка — коробка 10 шт.

- Высокая эластичность
- Стойкость к кислотам и щелочам
- Выдерживает давление воды 2,5 Атм.
- Сделано в Европе

Применение

Настенная манжета представляет собой квадрат из водонепроницаемого, стойкого к старению эластомера, нанесенного на полиэфирное полотно. Краевая перфорация обеспечивает отличную фиксацию манжеты в гидроизоляционном материале. Чтобы сделать в манжете отверстие - вырежете ножницами отверстие нужного размера.

Нанесите вокруг трубы слой гидроизоляционного состава (например, в линейке PLITONIT вы найдете мастики PLITONIT ГидроЭласт, PLITONIT WaterProof Premium). Уложите или натяните на трубу манжету и гладким металлическим (пластиковым) шпателем или валиком прижмите ее, чтобы удалить все воздушные «пузыри». Покройте ее следующим слоем гидроизоляционного состава.

Характеристики

Размер: 425 x 425 мм

Толщина: около 0,5 мм

Рабочая температура, °C: -30 ...+ 90

Выдерживает давление, атм.: 2,5

Условия транспортирования и хранения

Транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранить в крытых помещениях, обеспечивающих сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя – 24 месяца со дня изготовления.

Химическая стойкость

Хлористоводородная 3% кислота 2,0 bar

Лимонная кислота 100 г\л 2,0 bar

Серная кислота 35% 2,0 bar

Молочная кислота 5%	2,0 bar
Калийный щелок 20%	1,9 bar
Гипохлорид натрия 0,3 г\л	2,0 bar
Морская вода (20г\л морская соль)	2,0 bar

Логистическая информация

Индивидуальный штрих-код 4607013046276

Групповой штрих-код 14607013046273

Количество штук в упаковке – 10 шт.

Размер упаковки - 425x424x13 мм

Количество упаковок на паллете – 300 шт.