



Основные характеристики

Серия	Blanca
Тип продукта	Розетка
Комплектация изделия	Изделие в сборе
Режим фиксации	Винт
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 12 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	16 А в 250 В переменный ток 50 Гц

Дополнительные характеристики

Количество розеток	1
Тип монтажа	Открытый
Стандартное описание розетки	С заземляющим контактом
Тип крышки	Без шторок
Стандарт розетки	Schuko
Контрольная лампа	Без индикации
Локальная индикация	Без индикации
Цветовой оттенок	Титан
Тип покрытия	Глянцевое
Поверхность	Необработанная
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °С
Максимальное непрерывное рабочее напряжение	250 В
Температура окружающей среды	5...35 °С
Относительная влажность	60 %
Электрическая износостойкость	5000 Циклы
Соединение – клеммы	3 винтовые зажимы
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Количество кабелей	3
Емкость зажимного соединения	1.5...4 мм ² для жесткий кабель(и) 1.5...4 мм ² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	11 Мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Высота	65 Мм
Ширина	65 Мм
Глубина	41 Мм

Вес нетто	0,054 Кг
Стандарты	IEC 60884-1

Условия эксплуатации

Сертификация	EAC
Степень защиты IP	IP20

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	55 Г
Высота упаковки 1	4,1 См
Ширина упаковки 1	6,5 См
Длина упаковки 1	6,5 См
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	12
Вес упаковки 2	757 Г
Высота упаковки 2	8,9 См
Ширина упаковки 2	19,5 См
Длина упаковки 2	23,2 См
Тип упаковки 3	CAR
Количество штук в упаковке 3	24
Вес упаковки 3	1,698 Кг
Высота упаковки 3	10,6 См
Ширина упаковки 3	24,2 См
Длина упаковки 3	40,4 См

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Анализируется
-------------------	---------------

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

ru_Product Life Status : **Commercialised**