

HSSGL 5.50 x 139 - 10 pc | Сверла по металлу HSS-G - DIN340 / набор по 5 или 10 шт



- Высококачественная быстрорежущая сталь
- Заточка в соответствии с DIN 1412 C.
- Правые режущие кромки.
- Угол режущей кромки 135° для лучшей центровки.
- Применение: для сверления глубоких отверстий в каналах или в полых профилях, для сверления в стали, чугуне, легированной и нелегированной стали с пределом прочности до 900 Н/мм, а так же для сверления в дереве и пластике.
- Для сверления в стали, чугуне, легированной и нелегированной стали с пределом прочности до 900 Н/мм.
- Также для сверления в дереве и пластике.

Article Number 4932430335

Диаметр (мм) 5.5

Кол-во в упаковке 10

Общая длина (мм) 139

Рабочая длина (мм) 91

Стандартная комплектация BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R