

HSSGS 3.20 x 49 - 10 pcs | Укороченные сверла по металлу HSS-G короткие DIN1897 / упаковка из 5 и 10 штук



- Качество сверл: высокопрочная сталь
- Геометрия сверла: точна засверливания DIN 1412C.
- Угол заточки: 135°. Допуск: h8
- Угол шнека: сверла типа N со стандартным углом наклона канавки 20 - 30°.
- Правые режущие кромки. Покрытие / цвет: полированное серебро
- Цельная конструкция для эффективной передачи энергии.
- Отличная центровка. Сверла типа N со стандартным углом наклона канавки для быстрого вывода стружки.

Article Number 4932352203

Диаметр (мм) 3.2

Кол-во в упаковке 10

Общая длина (мм) 49

Рабочая длина (мм) 18

Стандартная комплектация BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R