

Тапо С200

Поворотная Wi-Fi камера



Уведомления
при обнаружении
движения



Ночное
видение
до 9 метров



Разрешение
1080p



Слот для
карты microSD
до 128 ГБ



// Особенности

Отправка уведомлений при обнаружении движения

При обнаружении движения камера будет отправлять через приложение Тапо уведомление с изображением. Также есть возможность создания зон, чтобы уведомления приходили только в том случае, если движение обнаружено в обозначенных зонах.

// Преимущества



Разрешение 1080p

Высокая чёткость изображения.



Ночное видение

Видимость до девяти метров даже в кромешной тьме.



Локальное хранилище

Поддержка карт microSD объёмом до 128 ГБ†.



Угол обзора

360° по горизонтали, 114° по вертикали.



Двусторонняя аудиосвязь

Коммуникация в реальном времени через встроенные микрофон и динамик.



Прямая трансляция

Следите за трансляцией где и когда угодно.



Приватный режим

Приостановка видеонаблюдения через приложение одним нажатием .



Делитесь с другими

Делитесь интересными видео в соцсетях.



Простая настройка

Приложение позволит выполнить настройку за пару минут.

// Характеристики

Камера

- Матрица: 1/3 дюйма
- Разрешение: 1080p Full HD
- Ночное видение: 850 нм, ИК-подсветка до 9 м
- Объектив: f/2,4; фокусное расстояние: 3,83 мм
- Угол обзора: 360° по горизонтали, 114° по вертикали

Аудио

- Аудио: двусторонняя аудиосвязь
- Аудиовход и аудиовыход: встроенный микрофон и динамик

Видео

- Формат сжатия: H.264
- Частота кадров в секунду: 15
- Разрешение видео: 1080p
- Сжатие аудио: G.711

Уведомления

- Триггер: движение
- Результат: push-уведомление

Аппаратные характеристики

- Кнопки: RESET (СБРОС НАСТРОЕК)
- Индикаторы: системный индикатор
- Вх. напр. адаптера: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 0,3 А
- Исх. напр. адаптера: 9 В / 0,6 А
- Хранение видео: слот для карт памяти microSD ёмкостью до 128 ГБ
- Размеры (Ш × Д × В): 85,4 × 86,8 × 117,7 мм

// Характеристики

Wi-Fi сеть

- Скорость Wi-Fi:
11 Мбит/с (802.11b)
54 Мбит/с (802.11g)
72,2 Мбит/с (802.11n)
- Диапазон: 2,4 ГГц
- Шифрование: WPA/WPA2-PSK
- Защита: 128-битное шифрование AES с SSL/TLS
- Протоколы: TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP

Прочее

- Сертификация: CE, IC, NCC, BSMI, JRF, VCCI, RoHS
- Комплект поставки:
Камера Tapo C200
Адаптер питания
Краткое руководство по началу работы
Основание камеры
Крепёжные винты
Крепёжный шаблон
- Рабочая температура: 0...+40 °C
- Температура хранения: -40...+70 °C
- Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата
- Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата



‡ Карта памяти не идёт в комплекте.

Все бренды и наименования продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей.
© TP-Link, 2021 г.