

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## ATLASDESIGN ART РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БЕЛЫЙ

ATN200145

Код EAN : 3606489583347

### Основные характеристики

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Серия                          | AtlasDesign                             |
| Тип продукта                   | Розетка                                 |
| Комплектация изделия           | Механизм                                |
| Режим фиксации                 | Винт                                    |
| Тип упаковки                   | Флоупак                                 |
| Количество в одном комплекте   | Комплект из 10 шт.                      |
| Минимальная партия для продажи | 1                                       |
| Номинальный ток                | 16 А в 220...250 В переменный ток 50 Гц |

### Дополнительные характеристики

|   |   |
|---|---|
| Количество розеток                          | 1,0   |
| Тип монтажа                                 | Утопленный                                    |
| Стандартное описание розетки                | С заземляющим контактом                       |
| Тип крышки                                  | Со шторками                                   |
| Контрольная лампа                           | Без индикации                                 |
| Цвет  | Белый   |
| Тип покрытия                                | Глянцевое                                     |
| Поверхность                                 | Декоративное покрытие                         |
| Температура окружающей среды при хранении   | 5...40 °С                                     |
| Максимальное непрерывное рабочее напряжение | 250 В   |
| Рабочая температура окружающей среды        | 5...35 °С                                     |
| Относительная влажность                     | 60 %  |
| Электрическая износостойкость               | 5000 циклы                                    |
| Соединение – клеммы                         | 3,0 винтовые зажимы                           |
| Форма отвертки                              | Pozidriv No 1                                 |
| Количество кабелей                          | 3,0   |
| Емкость зажимного соединения                | 1.5...4 мм <sup>2</sup> для жесткий кабель(и) |

1.5...4 мм<sup>2</sup> для гибкий кабель(и)

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Длина зачистки проводов | 11 мм                   |
| Материал                | Термопласт: все стороны |
| Высота                  | 71 мм                   |
| Ширина                  | 71 мм                   |
| Глубина                 | 42 мм                   |
| Вес нетто               | 0,077 кг                |
| Стандарты               | IEC 60884-1             |

## Условия эксплуатации

|                   |      |
|-------------------|------|
| Сертификация      | EAC  |
| Степень защиты IP | IP20 |

## Тип упаковки

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Тип упаковки 1               | PCE     |
| Кол-во единиц в упаковке     | 1       |
| Вес упаковки                 | 77 г    |
| Высота упаковки 1            | 4,01 см |
| Ширина упаковки 1            | 7,1 см  |
| Длина упаковки 1             | 7,1 см  |
| Тип упаковки 2               | BB1     |
| Количество штук в упаковке 2 | 10      |
| Вес упаковки 2               | 868 г   |
| Высота упаковки 2            | 8,9 см  |
| Ширина упаковки 2            | 19,5 см |
| Длина упаковки 2             | 23,2 см |
| Тип упаковки 3               | CAR     |
| Количество штук в упаковке 3 | 60      |
| Вес упаковки 3               | 5,5 кг  |
| Высота упаковки 3            | 28,8 см |
| Ширина упаковки 3            | 24,2 см |
| Длина упаковки 3             | 40,4 см |

## Экологичность предложения

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Директива EC RoHS | Анализируется |
|-------------------|---------------|

## Гарантия на оборудование

|          |   |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|