

КЛЕЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

KU-H311



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИЮНЬ 2021.

Описание продукта

Универсальный контактный водостойкий клей предназначен для склеивания таких материалов как бумага, картон, ткань, войлок, кожа, дерево, пробка, резина, вспененный каучук, пластик, поролон, минеральная вата, нетканые материалы между собой и к дереву, металлу, камню. Для внутренних работ.

Особая распылительная головка с изменяемой геометрией факела распыла позволяет наиболее равномерно нанести состав. Оптимальное время схватывания клея позволяет корректировать место склеивания в течение 10–15 минут. После высыхания сохраняет эластичность, не растрескивается.

Область применения

- Мебельное производство.
- Строительство.
- Реклама.
- Автомобильная отрасль и пр.

Свойства

- Универсальность.
- Удобство использования.
- Распылительная головка с изменяемой геометрией факела для равномерного нанесения.
- Не требует специального оборудования.
- Не требует вспомогательного инструмента.
- Позволяет корректировать место склеивания.

Артикулы

KU-H311 — клей аэрозольный универсальный, 520 мл.

Технические данные продукта

Время высыхания при 20±2 °С, ч	24
Расход	4–6 м ²
Состав	Диметиловый эфир <60%, смолы синтетические <20%, растворители <10%, добавки адгезионные <6%, пластификатор <1%.
Срок годности	3 года

Указания по применению

- Для достижения наилучших результатов клей наносить при температуре не ниже +10 °С.
- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 1–2 минут.
- Поворотом сопла распылительной головки выбрать необходимую ориентацию факела распыления.
- Наносить с расстояния 25–30 см на чистую, сухую поверхность. Равномерно нанести тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей, выдержать 10–15 минут и плотно прижать.
- В случае склеивания пористых поверхностей клеящий состав рекомендуется наносить дважды, с промежутком в 10–15 минут. После повторного нанесения клея через 1–2 минуты поверхности плотно прижать друг к другу. Склеенным изделием можно пользоваться через 24 часа.

Хранение

В крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Упаковка

KU-H311: 6 * 520 мл.

Меры предосторожности

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

Уровень пожарной опасности по НПБ 25699	3
Группа пожарной опасности по НПБ 25699	1

Рекомендации по утилизации

Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ТУ 20.52.10-035-53934955-2021



Артикул: KU-H311
EAN-13: 4606445042528
ITF-14: 14606445042525

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. * означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.